

- Распределенная нагрузка на полку стеллажа до 60 кг.
- Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500кг.
- Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним при помощи штурвала механического привода.
- Мобильные секции - СДМ-26...СДМ-67, где первая цифра - это кол-во секций, вторая - кол-во ярусов.
- Стационарные секции - СДС-26...СДС-67, где первая цифра - это кол-во секций, вторая - кол-во ярусов.
- Изготавливаются от 2 до 6 секций и высотой от пола 2290 мм (6 ярусов) и 2625 мм (7 ярусов).
- Полки регулируются по высоте с шагом 25мм.
- Можно установить разделители полок, антипрокидывающие устройства, полки, ограничители, карманы для реестров и двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения).
- На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.
- Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
- Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.



Штурвал-ручка



Штурвал-колесо



Стеллаж мобильный с фальшпанелью и штурвал-колесом

Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина*, мм	Вес Брутто, кг	
		Без Фальш-панели	С Фальш-панелью
СДМ-26 Стеллаж мобильный	2290x610x2073	166	176
СДМ-36 Стеллаж мобильный	2290x610x3076	237	246
СДМ-46 Стеллаж мобильный	2290x610x4079	307	317
СДМ-56 Стеллаж мобильный	2290x610x5082	377	387
СДМ-66 Стеллаж мобильный	2290x610x6085	448	458
СДМ-27 Стеллаж мобильный	2625x610x2073	183	195
СДМ-37 Стеллаж мобильный	2625x610x3076	260	273
СДМ-47 Стеллаж мобильный	2625x610x4079	338	351
СДМ-57 Стеллаж мобильный	2625x610x5082	416	428
СДМ-67 Стеллаж мобильный	2625x610x6085	493	506
СДС-26/ 27 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x2016		75/ 83
СДС-36/ 37 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x3019		109/ 121
СДС-46/ 47 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x4022		144/ 159
СДС-56/ 57 Стеллаж стационарный	2290 2625x308x5025		178/ 197
СДС-66/ 67 Стеллаж стационарный	2290/ 2625x308x6028		213/ 235
СДМ-16 Двери	-		20
СДМ Карман для Реестра А4	-		0,1

*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. Высота стеллажей от пола.

МОБИЛЬНЫЕ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) серии «СТ-012»

ДиКом

- Распределенная нагрузка на полку стеллажа до 60 кг.
- Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг.
- Устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода.
- Рамы мобильные - СДМ-2-...СДМ-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
- Рамы стационарные - СДС-2-...СДС-6 Рама (СТ-012), где цифра - это кол-во секций стеллажа СТ-012.
- Рамы изготавливаются от двух до шести секций.
- Можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм с необходимым кол-вом ярусов.
- Дополнительно можно установить антипрокидывающее устройство, ограничители и разделители полок.
- На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.
- Порошковое покрытие. Цвет серый (RAL 7038).
- Гарантия производителя - 1 год с момента продажи.



Штурвал-ручка



Штурвал-колесо



Стеллажи мобильные на базе СТ-012 Стеллаж

Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина, мм	Вес, кг	Наименование	Габаритные размеры Высота x Ширина x Длина, мм	Вес, кг
СДМ-2 Рама (СТ-012)	125x610x2073	66,4	СДС-2 Рама (СТ-012)	140x308x2016	23
СДМ-3 Рама (СТ-012)	125x610x3076	92,7	СДС-3 Рама (СТ-012)	140x308x3019	35
СДМ-4 Рама (СТ-012)	125x610x4079	118,9	СДС-4 Рама (СТ-012)	140x308x4022	47
СДМ-5 Рама (СТ-012)	125x610x5082	145,1	СДС-5 Рама (СТ-012)	140x308x5025	59
СДМ-6 Рама (СТ-012)	125x610x6085	171,3	СДС-6 Рама (СТ-012)	140x308x6028	70
СТ-012 Стойка 1800У	1800x35x35	2,1	СДМ-2 Фальшпол (1п/м)	16x1000x1521	22
СТ-012 Стойка 2000У	2000x35x35	2,3	СДМ-3 Фальшпол (1п/м)	16x1000x2429	34
СТ-012 Стойка 2200У	2200x35x35	2,5	СДМ-4 Фальшпол (1п/м)	16x1000x3337	46
СТ-012 Стойка 2500У	2500x35x35	2,8	СДМ-5 Фальшпол (1п/м)	16x1000x4245	59
СТ-012 Полка 300x1000	30x300x1000	2,7	СДМ-6 Фальшпол (1п/м)	16x1000x5153	71
СТ-012 Ограничитель 600	30x7x595	0,3	СДМ Направляющая для въезда 3000*	16x59x3000	2
СТ-012 Ограничитель 1000	30x33x996	0,4	СДМ Рельс 1000	16x94x1000	2,3
Разделитель полок 300	283x80x304	1,0	СДМ Рельс 3000	19x94x3000	6,7
СДМ Рельс антипрокидывателя 1000	27x80x1000	2,5	СДМ Упор для рельса	53x94x27	0,5
СДМ Антипрокидыватель	125x30x250	0,7			

*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На СДМ-Рама длина с учетом привода. Высота рам указана от пола.